

军用充电器

特点:

- ◎输入电压: AC110V 或 AC220V 或 380V
- ◎电压信号控制充电电流、蓄电池过放保护、充电指示、故障告警等功能
- ◎具有输出短路、过热、过压等保护功能
- ◎输入、输出、外壳相互隔离
- ◎电源转换效率可达 90%
- ◎满足 GJB151 电磁兼容要求
- ◎满足 GJB150 环境标准要求



应用:

- ◎军用机载
- ◎广播电视等领域蓄电池的充电
- ◎地面通讯
- ◎铅酸电池组充电
- ◎铁路交通

概述:

该产品为一体化恒压限流充电器,无人值守设计,充满后自动进入浮充状态。其核心主要由输入整流器、滤波器、DC/DC 变换器、输出滤波部以及控制电路部分组成。该产品集成芯片控制可靠性高,恒压限流充电,满足全球 AC 输入标准

安全特性:		
绝缘电阻	输入 / 输出:	DC500V $\geq$ 200M Ω
	输入 / 外壳:	DC500V $\geq$ 200M Ω
	输出 / 外壳:	DC500V $\geq$ 200M Ω
隔离电压	输入 / 输出:	AC2500V/1min(漏电流 $\leq$ 10mA)
	输入 / 外壳:	AC1500V/1min(漏电流 $\leq$ 10mA)
	输出 / 外壳:	AC500V/1min(漏电流 $\leq$ 10mA)
备注	注: 1. 输入电压范围可订货前说明。 2. 启动时间可订货前说明。 3. 有技术协议时以技术协议为准。 4. 有电磁兼容要求的需订货前说明。 5. 电源外形尺寸可定制。	

型号命名：

HACD 150 J — 12 10

① ② ③ ④ ⑤

①产品系列

②输出功率

③质量等级

④电池标称电压

⑤电流

降额曲线：

